

STABSTAHL

RUNDSTAHL

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10060 in Längen à 6 m

EDV-Code: r6

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	30	35	36	40	45	50	55	60	70	80
•	•	•	⊙	•	•	⊙	•	⊙	•	⊙	•	⊙	•	⊙	•	•	•	•	•		•		

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 7,50 m lieferbar.

RUNDSTAHL

Güte ST 52-3 / S 355 J2 EN 10060 in Längen à 6 m

EDV-Code: rds12

12	14	16	18	20	24	25	27	28	30	35	36	40	45	50	55
•	•	•	•	•	•		•		•			•			

RUNDSTAHL, verzinkt

in Längen à 6 m

EDV-Code: vr6

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	30	35	36	40	45	50	60	70	80
•	•	•	•			•	•	•	•	•												

RUNDSTAHL, blank-gezogen, -h9-

Güte ST 37 K / S 235 JR C+C EN 10278 in Längen à 6 m

EDV-Code: blr5

5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
•	•																						

RUNDSTAHL, blank-gezogen, -h9-

Güte ST 52-3 K / S 355 J2 C+C EN 10278 in Längen à 6 m

EDV-Code: blr8

5	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

RUNDSTAHL, blank-gezogen, -h9-

Güte 42 CrMoS 4 EN 10278 in Längen à 6 m

EDV-Code: 42blr40

10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
										•		•		•		•		•	•		